

KunTai R522-3

2U双路均衡型服务器



数据计算产品

KunTai R522-3 2U双路均衡型服务器



KunTai R522-3 2U双路均衡型服务器是神州数码基于华为鲲鹏920主板推出的新一代ARM数据中心服务器。具有高效能计算、安全可靠、开放生态的优势,专为教育、职教实训室等领域应用,旨在满足数据中心多样性计算、绿色计算的需求。搭载面向服务器领域的64bits高性能多核鲲鹏920主板,系统最高能够提供64核、2.6GHz主频的计算能力,为用户提供高达50%的性能提升。通过高达8个PCIe 4.0插槽和多达27块硬盘的本地存储支持,实现卓越的扩展能力。配置冗余热插拔电源风扇,合理规划散热设计,支持 5° C~40° C的运行环境温度,确保7X24 小时长时间稳定运行,带来相对较高的能效回报。

产品型号	KunTai R522-3
产品形态	机架式服务器
处理器	2*鲲鹏920处理器, 24/32核, 主频最高2.6GHz
内 存	32个DDR4 RDIMM, 最高速率 3200MT/s 内存保护支持ECC、SEC/DED、SDDC、Patrol scrubbing功能 单根内存条容量支持16GB/32GB/64GB/128GB
本地存储	最多支持16个3.5" 或 27个2.5" SAS/SATA HDD/SSD 或16个2.5" NVMe SSD 单个硬盘支持热插拔
RAID支持	RAID 0/1/10/5/50/6/60支持超级电容掉电保护
PCIe扩展	最多8个PCIe 4.0 x8或3个PCIe 4.0 x16 + 2个PCIe 4.0 x8标准插槽
板载网络	2个灵活I/O卡, 每个插卡支持4*GE电口或 4*10GE光口或4*25GE光口
电 源	2个热插拔900W交流或2000W交流或1200W直流或1500W直流电源模块 支持1+1冗余备份
风 扇	4个热插拔风扇, 支持N+1冗余备份
温 度	4支持5°C~40°C运行环境温度
尺寸(宽x深x高)	447 mm x 790 mm x 86.1 mm

版权所有© 北京神州数码云科信息技术有限公司

地址: 北京市海淀区上地九街9号数码科技广场
邮箱: kuntai_support@digitalchina.com 网站: www.shenzhoukuntai.com



如有需求
请扫码与客服取得联系



扫码了解
更多产品